



LITIN 2 TRACK

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90



LED Stromschienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit satiniertem bündigem Diffusor aus PMMA oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse und Dekorring in unterschiedlichen Farben

LED track spotlight in aluminium · surface powder-coated surface · available with satined flush PMMA diffuser or with lens optics · housing and decorative ring in different colours

Proiettore LED da binario in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente · corpo ed anello decorativo in diversi colori

Spot LED pour rail en aluminium · surface thermolaquée · disponible avec un diffuseur affleurant satiné en PMMA ou avec une technologie de lentille · corps et anneau décoratif disponibles en différentes couleurs

SYS 10W	LM
540-061RRWWDDXXX0	530 - 840



IP 20



COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	XXX = COLOUR LUMINAIRE
<ul style="list-style-type: none"> opal diffusor = 10 24° medium lens = 22 40° flood lens = 23 	<ul style="list-style-type: none"> LED 2700K = 13 CRI>90 LED 3000K = 19 CRI>90 LED 4000K = 14 CRI>90 	<ul style="list-style-type: none"> white = 05 black = 06 gold = 1d copper = 1b 	<ul style="list-style-type: none"> white = 505 black = 606