



TRIGGA SD

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

LED Aufbaustrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln

LED spotlight in aluminium · surface powder-coated · Recessed lenses with different beam-angles

Faretto a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · Lenti spostati indietro con varie emissioni



Spot á LED en aluminium · surface laquée en poudre · Lentés déplacés au fond avec d'émissions différentes

TRIGGA 1 SD


TRIGGA 2 SD

| SYS 11W | LM |
|------------------------------|-----------|
| 662-01104RRWWXX0v1 | 380 - 470 |
| nicht dimmbar / not dimmable | |

| SYS 15W | LM |
|------------------------------|-----------|
| 662-01005RRWWXX0v1 | 610 - 760 |
| nicht dimmbar / not dimmable | |



LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP 20



| COMPLETE CODE | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|
| RR = REFLECTOR | WW = LIGHT COLOUR | XX = COLOUR |
| 30° medium = 02 | LED 2700K = 23 CRI>90 | white = 55 |
| 55° flood = 05 | LED 3000K = 29 CRI>90 | black = 66 |