

Beräkning av blandning enligt UGR

ρ Tak		60	70	70	50	50	60	70	70	50	50
ρ Vågg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	16,0	17,7	19,0	18,1	19,3	16,0	17,7	19,0	18,1	19,3
2H	3H	17,7	19,3	20,5	19,8	20,9	17,7	19,3	20,5	19,8	20,9
2H	4H	18,4	20,0	21,1	20,5	21,6	18,4	20,0	21,1	20,5	21,6
2H	6H	18,9	20,6	21,7	21,1	22,1	18,9	20,6	21,7	21,1	22,1
2H	8H	19,2	20,9	21,9	21,3	22,3	19,2	20,9	21,9	21,3	22,3
2H	12H	19,4	21,1	22,0	21,4	22,5	19,4	21,1	22,0	21,4	22,5
4H	2H	16,7	18,4	19,5	18,8	19,9	16,7	18,4	19,5	18,8	19,9
4H	3H	18,5	20,2	21,1	20,7	21,6	18,5	20,2	21,1	20,7	21,6
4H	4H	19,3	21,0	21,9	21,6	22,4	19,3	21,0	21,9	21,6	22,4
4H	6H	20,0	21,8	22,8	22,3	23,0	20,0	21,8	22,8	22,3	23,0
4H	8H	20,3	22,1	22,8	22,6	23,3	20,3	22,1	22,8	22,6	23,3
4H	12H	20,6	22,4	23,0	22,9	23,5	20,6	22,4	23,0	22,9	23,5
6H	4H	19,6	21,4	22,1	21,9	22,6	19,6	21,4	22,1	21,9	22,6
6H	6H	20,5	22,3	22,9	22,9	23,4	20,5	22,3	22,9	22,9	23,4
6H	8H	20,9	22,7	23,3	23,3	23,8	20,9	22,7	23,3	23,3	23,8
6H	12H	21,3	23,1	23,6	23,7	24,2	21,3	23,1	23,6	23,7	24,2
12H	4H	19,6	21,4	22,0	22,0	22,6	19,6	21,4	22,0	22,0	22,6
12H	6H	20,6	22,4	22,9	23,0	23,5	20,6	22,4	22,9	23,0	23,5
12H	8H	21,1	22,9	23,3	23,5	23,9	21,1	22,9	23,3	23,5	23,9

Variation av blickriktning för tvärsaxel S

S = 1,0H	+0,1 / -0,1	+0,1 / -0,1
S = 1,5H	+0,2 / -0,3	+0,2 / -0,3
S = 2,0H	+0,3 / -0,6	+0,3 / -0,6
Standardtabell	BK07	BK07
Korrektionsfaktor	6,1	6,1

Kontrollerade blickriktning för relativt till totalt ljusflöde