

Lathund IP44

Reko

			100 lux								200 lux								300 lux								500 lux							
			Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd							
			3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m				
			Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen							
	Ljuskälla lm 3000/4000K	Effekt W	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs
Reko X	2440/2520	15,5	5m	4,3m	5m	4,3m	-	-	-	-	3,5m	2,9m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reko XL	4520/4670	28	5m	7,2m	5m	7,2m	6m	5,4m	7m	5,4m	3,5m	5,4m	5m	3,9m	-	-	-	-	3,5m	3,6m	5m	2,5m	-	-	-	-	3,5m	2,2m	4m	1,8m	-	-	-	-
Reko XL HO	7120/7246	47	-	-	5m	8,6m	6m	8,6m	7m	7,2m	5m	6,1m	5m	5,4m	6m	4,3m	7m	4,3m	5m	3,9m	5m	3,6m	6m	2,9m	7m	2,7m	5m	2,4m	5m	2,3m	5m	2,2m	5m	2m

Vektor Bas

			100 lux								200 lux								300 lux								500 lux							
			Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd							
			3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m				
			Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen							
	Ljuskälla lm 3000/4000K	Effekt W	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs
Vektor Bas X	2700/2800	18	5m	4,8m	5m	4,8m	-	-	-	-	3,5m	3,3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vektor Bas XL	4300/4500	28	5m	7,2m	5m	7,2m	6m	4m	7m	4,8m	3,5m	5,4m	5m	3,6m	-	-	-	-	3,5m	3,6m	5m	2,4m	-	-	-	-	3,5m	2,2m	4m	1,7m	-	-	-	-
Vektor Bas XXL	6800/7000	45	-	-	-	-	6m	6,5m	7m	7,2m	-	-	5m	5,4m	6m	4,3m	7m	3,9m	3,5m	5,6m	5m	3,9m	6m	2,9m	7m	2,5m	3,5m	3,3m	6m	2,7m	6m	1,7m	5m	2m

Vektor Teknik

			100 lux								200 lux								300 lux								500 lux							
			Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd								Ungefärlig montagehöjd							
			3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m					3m	4m	5m	6m				
			Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen								Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen							
	Ljuskälla lm 3000/4000K	Effekt W	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs
Vektor Teknik X	2700/2800	17	5m	4,8m	5m	4,8m	-	-	-	-	3,5m	3,3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vektor Teknik XL	4300/4500	27	5m	7,2m	5m	7,2m	6m	4m	7m	4,8m	3,5m	5,4m	5m	3,6m	-	-	-	-	3,5m	3,6m	5m	2,4m	-	-	-	-	3,5m	2,2m	4m	1,7m	-	-	-	-
Vektor Teknik XXL	6800/7000	42	-	-	-	-	6m	6,5m	7m	7,2m	-	-	5m	5,4m	6m	4,3m	7m	3,9m	3,5m	5,6m	5m	3,9m	6m	2,9m	7m	2,5m	3,5m	3,3m	6m	2,7m	6m	1,7m	5m	2m