

Tryggve 500 Lux

Lämpligt c/c mått anges i kolumnen

		Ljusflöde lm	UGR Tvärs 4m	UGR Längs 4m	Ungefärlig montagehöjd Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen																																							
					3m		4m		5m		6m		7m		8m		9m		10m		12m		14m		16m		18m		20m		22m		24m		26m		28m		30m					
					Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs				
E72 184 81	Tryggve LO Bred ÖK	6200	13/24	16/23	A 3,5m	A 3,3m																																						
E72 184 82	Tryggve LO Medium ÖK	6200	16/20	18/20			C 4m	C 2,9m																																				
E72 184 83	Tryggve MO Bred ÖK	10500	15/26	18/25			B 4,5m	B 3,9m																																				
E72 184 87	Tryggve MO Bred DALI CLO ÖK	10500																																										
E72 184 84	Tryggve MO Medium ÖK	10500	19/22	19/22																																								
E72 184 88	Tryggve MO Medium DALI CLO ÖK	10500																																										
E72 184 85	Tryggve HO Bred ÖK	13300	15/27	18/26			A 4,5m	A 4,8m	A 5,7m	A 3,9m																																		
E72 184 89	Tryggve HO Bred DALI CLO ÖK	13300																																										
E72 184 86	Tryggve HO Medium ÖK	13300	19/22	20/23					C 5m	C 4,8m	C 6m	C 3,9m			C 8m	C 2,7m	C 9m	C 2,5m																										
E72 184 90	Tryggve HO Medium DALI CLO ÖK	13300																																										
E72 186 29	Tryggve XHO Bred ÖK	17000	18/28	21/27					B 5,7m	B 4,3m			B 7m	B 4,3m			B 10m	B 2,9m	B 10m	B 2,9m	B 10m	B 2,7m	B 10m	B 2,5m	B 10m	B 2,4m	B 10m	B 2,3m	B 10m	B 2,0m	B 10m	B 2,0m	B 10m	B 1,8m	B 10m	B 1,8m								
E72 186 30	Tryggve XHO Bred DALI CLO ÖK	17000																																										
E72 185 71	Tryggve XHO Medium ÖK	17000	19/24	22/25							B 6m	B 4,8m	C 7m	C 4,3m	B 8m	B 3,3m			C 10m	C 2,9m	C 10m	C 2,7m	C 10m	C 2,7m	C 10m	C 2,5m	C 10m	C 2,4m	C 10m	C 2,3m	C 10m	C 2,0m	C 10m	C 2,0m	C 10m	C 2,0m	C 10m	C 2,0m	B 10m	B 1,9m	B 10m	B 1,8m		
E72 185 72	Tryggve XHO Medium DALI CLO ÖK	17000																																										
E72 185 73	Tryggve XXHO Medium ÖK	21000	20/25	22/26							A 6m	A 6,1m	A 7m	A 5,4m	A 8m	A 3,9m	A 9m	A 3,9m	A 10m	A 3,6m	A 10m	A 3,3m	A 10m	A 3,3m	A 10m	A 3,1m	A 10m	A 2,9m	A 10m	A 2,9m	A 10m	A 2,7m	A 10m	A 2,5m	A 10m	A 2,4m	A 10m	A 2,3m	A 10m	A 2,2m				
E72 185 74	Tryggve XXHO MED DALI CLO ÖK	21000																																										

A – Första valet utifrån ekonomi och ljus teknik

B – Ett annat alternativ som också fungerar på angiven montagehöjd

C – Ett annat alternativ till en något högre kostnad.

Måttangivelse angiven ovan c/c anger rekommenderat avstånd mellan linorna i anläggningen, tvärs armaturerna.

Tryggve 300 Lux

Lämpligt c/c mått anges i kolumnen

		Ljusflöde lm	UGR Tvärs 4m	UGR Längs 4m	Ungefärlig montagehöjd Lämpligt c/c avstånd anges i kolumnen																																							
					3m		4m		5m		6m		7m		8m		9m		10m		12m		14m		16m		18m		20m		22m		24m		26m		28m		30m					
					Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs	Längs						
E72 184 81	Tryggve LO Bred ÖK	6200	13/24	16/23			A 4,5m	A 3,9m																																				
E72 184 82	Tryggve LO Medium ÖK	6200	16/20	18/20			B 4m	B 4,3m	C 5m	C 3,6m																																		
E72 184 83	Tryggve MO Bred ÖK	10500	15/26	18/25					B 5,7m	B 5,4m																																		
E72 184 87	Tryggve MO Bred DALI CLO ÖK	10500																																										
E72 184 84	Tryggve MO Medium ÖK	10500	19/22	19/22																																								
E72 184 88	Tryggve MO Medium DALI CLO ÖK	10500																																										
E72 184 85	Tryggve HO Bred ÖK	13300	15/27	18/26			A 5,7m	A 6,1m											C 10m	C 3,6m																								
E72 184 89	Tryggve HO Bred DALI CLO ÖK	13300																																										
E72 184 86	Tryggve HO Medium ÖK	13300	19/22	20/23							C 7m	C 5,4m	C 10m	C 4,3m									C 10m	C 3,3m																				
E72 184 90	Tryggve HO Medium DALI CLO ÖK	13300																																										
E72 186 29	Tryggve XHO Bred ÖK	17000	18/28	21/27							C 7m	C 5,4m	D 7m	D 5,4m			B 10m	B 4,8m	A 10m	A 4,8m	B 10m	B 4,3m	A 10m	A 4,3m	B 10m	B 3,9m	B 10m	B 3,6m	B 10m	B 3,6m	B 10m	B 3,3m	B 10m	B 3,1m										
E72 186 30	Tryggve XHO Bred DALI CLO ÖK	17000																																										
E72 185 71	Tryggve XHO Medium ÖK	17000	19/24	22/25							B 6m	B 6,1m	A 7m	A 7,2m	B 8m	B 5,4m	C 9m	C 4,8m	C 10m	C 4,8m			C 10m	C 4,3m			C 10m	C 3,9m	C 10m	C 3,9m	C 10m	C 3,6m	C 10m	C 3,3m	C 10m	C 3,3m	B 10m	B 3,3m	B 10m	B 3,1m	B 10m	B 3,1m		
E72 185 72	Tryggve XHO Medium DALI CLO ÖK	17000																																										
E72 185 73	Tryggve XXHO Medium ÖK	21000	20/25	22/26							A 7m	A 7,2m	B 7m	B 7,2m	A 8m	A 7,2m	A 9m	A 6,1m	B 10m	B 5,4m	A 10m	A 5,4m	B 10m	B 4,8m	A 10m	A 4,8m	A 10m	A 4,8m	A 10m	A 4,8m	A 10m	A 4,3m	A 10m	A 4,3m	A 10m	A 4,3m	A 10m	A 4,3m	A 10m	A 4,3m	A 10m	A 3,9m	A 10m	A 3,3m
E72 185 74	Tryggve XXHO MED DALI CLO ÖK	21000																																										

A – Första valet utifrån ekonomi och ljussteknik

B – Ett annat alternativ som också fungerar på angiven montagehöjd

C – Ett annat alternativ till en något högre kostnad.

Måttangivelse ovan c/c anger rekommenderat avstånd mellan linorna i anläggningen, tvärs armaturerna.