



Publicerat: 2019-03-01

Luni (Cardi Belysning)

Luni är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper. Enkel att installera i både tunna och tjockare tak. Olika reflektorer och dekorringar finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet.

Version	1		
Leverantör	Elektroskandia Sverige AB		
BVB ID	115265		
BSAB-kod	M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m SNB - Fasta ljusarmaturer för allmänbelysning A - Sammansatta produktionsmaterial		
BK04	182 Belysningsvaror 18201 Inomhusbelysning		
Kemisk produkt	Nej		
Användningsområde	Inomhus		
Artiklar (36 st)			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
DL1001306051+DL100T01LUNI 120 60° LO 3000K			
DL1001406051+DL100T01LUNI 120 60° LO 4000K			
DL1001306051+DL100T10LUNI 120 60° LO 3000K DALI			
DL1001406051+DL100T10LUNI 120 60° LO 4000K DALI			
DL1002306051+DL100T01LUNI 150 60° LO 3000K			
DL1002406051+DL100T01LUNI 150 60° LO 4000K			
DL1002306051+DL100T10LUNI 150 60° LO 3000K DALI			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer

DL1002306051+DL100T02UNI 150 60° MO 3000K			
DL1002406051+DL100T02UNI 150 60° MO 4000K			
DL1002306051+DL100T11UNI 150 60° MO 3000K DALI			
DL1002406051+DL100T11UNI 150 60° MO 4000K DALI			
DL1003306051+DL100T01UNI 190 60° LO 3000K			
DL1003406051+DL100T01UNI 190 60° LO 4000K			
DL1003306051+DL100T10UNI 190 60° LO 3000K DALI			
DL1003406051+DL100T10UNI 190 60° LO 4000K DALI			
DL1003306051+DL100T02UNI 190 60° MO 3000K			
DL1003406051+DL100T02UNI 190 60° MO 4000K			
DL1003306051+DL100T11UNI 190 60° MO 3000K DALI			
DL1003406051+DL100T11UNI 190 60° MO 4000K DALI			
DL1003306051+DL100T03UNI 190 60° HO 3000K			
DL1003406051+DL100T03UNI 190 60° HO 4000K			
DL1003306051+DL100T12UNI 190 60° HO 3000K DALI			
DL1003406051+DL100T12UNI 190 60° HO 4000K DALI			
DL1003302451+DL100T01UNI 190 24° LO 3000K			
DL1003402451+DL100T01UNI 190 24° LO 4000K			
DL1003302451+DL100T10UNI 190 24° LO 3000K DALI			
DL1003402451+DL100T10UNI 190 24° LO 4000K DALI			
DL1003302451+DL100T02UNI 190 24° MO 3000K			
DL1003402451+DL100T02UNI 190 24° MO 4000K			
DL1003302451+DL100T11UNI 190 24° MO 3000K DALI			
DL1003402451+DL100T11UNI 190 24° MO 4000K DALI			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer

DL1003302451+DL100T03BUNI 190 24° HO 3000K
DL1003402451+DL100T03BUNI 190 24° HO 4000K
DL1003302451+DL100T12UNI 190 24° HO 3000K DALI
DL1003402451+DL100T12UNI 190 24° HO 4000K DALI

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) i
[Visa](#) ▾

Produktfaktablad

2018-12-28
297.02 kB

Intyg, RoHS-direktiv

2018-12-28
276.31 kB

Byggvarudeklaration

2019-01-22
66.29 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

—

Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Driver				
Polykarbonat, PC	3,42%	25037-45-0		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Kretskort FR4, FR-4 is a composite material composed of woven fiberglass cloth with an epoxy resin binder that is flame resistant (TBBPA)	3,06%	Övrigt, elektronik		
Koppar	2,16%	7440-50-8		
Stål (Fe)	0,36%	Övrigt, metaller		
Kabel				
Fluorerad etylenpropylen (FEP)	1,5%	25067-11-2		
Koppar	1,5%	7440-50-8		
Aluminiumlegering ADC12 (Ni max 0,5%, Cu 3-4,5%, fe, Mg, Mn, Sn)	<47%	Övrigt, metaller		
Polykarbonat, PC	<28%	25037-45-0		
ABS plast	<8%	9003-56-9		
Polyamid 6,6	<3%	32131-17-2		
Stål (Fe)	<3%	Övrigt, metaller		
Aluminiumlegering EN AW-1070A, Pb 0%	<2%	Övrigt, metaller		
Pulverfärg polyester/epoxi	<1%	Övrigt, kemikalier		
LED-chip	<0,5%	Övrigt, elektronik		

Bedömning

 Totalt

 Livscykel

 Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

-  Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
 -  Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns
 -  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror
-  Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

-  Produkten uppfyller upphandlingsmyndighetens kravnivå "bas-krav" gällande energiförbrukning.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



3.0 / 3.1

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2**Ind 14**

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

