



CYLLI 750/1000





EN60598/CEM2001/108/CE


230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C
Energiklass C
Klass I






Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.





1



2




3



4

Vid utanpåliggande kabelmontage använd medföljande distansringar



5

vit kontakt = nerljus
svart kontakt = uppljus



6

	mA	Effekt	Ljusflöde MP	Fabriksinställning		mA	Effekt	Ljusflöde MP	Fabriksinställning
D750	1050	53	7000	Fabriksinställning	D1000	1050	59	8300	Fabriksinställning
	1200	61	8000			1250	71	9900	
	1400	71	9400			1450	82	11500	
	1700	86	11400			1600	91	12700	

Om armaturer är asynkroniserade vid användning av Switch&DIM.
Tryck ner och håll in Switch&DIM reglaget i 10 sekunder för att
nollställa samtliga armaturer till påslaget läge och 50% dimning.
Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen innan användning.



Produkter märkta med denna symbol
ska vid slutet av sin livslängd alltid
levereras till en återvinningsstation och
får inte slängas i hushållsoporna.



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av
tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass C.
Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av
tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

