




CYLLI Uppljuskit D400/550






230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C

Belysning från Elektroskandia


EN60598/CEM2001/108/CE



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.



1




2

Dali


OBS! Ändra mA
inställning på Dali drivern
enligt etikett i armaturen

D400 750mA


D550 1000mA



3



4



5

	mA	Effekt	Ljusflöde MP	Ljusflöde Opal	Fabriksinställning		mA	Effekt	Ljusflöde MP	Ljusflöde Opal	Fabriksinställning
D400 D/I	300	14	1750	1800		D550 D/I	500	22	2850	3000	
	400	19	2300	2400			600	27	3400	3600	
	550	25	3200	3350			750	33	4300	4500	
	750	34	4300	4550	Fabriksinställning		1000	44	5700	6000	Fabriksinställning

Om armaturer är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM.
Tryck ner och håll in Switch&DIM reglaget i 15 sekunder för att
nollställa samtliga armaturer till påslaget läge och 50% dimning.
Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen innan användning.



Produkter märkta med denna symbol
ska vid slutet av sin livslängd alltid
levereras till en återvinningsstation och
får inte slängas i hushållsoporna.

www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



Belysning från Elektroskandia