

Beräkning av blandning enligt UGR

| ρ Tak | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| ρ Vågg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| ρ Golv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 12,3 | 13,8 | 14,8 | 14,5 | 15,4 | 12,1 | 13,7 | 14,6 | 14,3 | 15,2 |
| 2H | 3H | 13,0 | 14,5 | 15,4 | 15,2 | 16,0 | 12,7 | 14,3 | 15,1 | 15,0 | 15,8 |
| 2H | 4H | 13,2 | 14,8 | 15,6 | 15,5 | 16,2 | 13,0 | 14,6 | 15,3 | 15,2 | 16,0 |
| 2H | 6H | 13,4 | 15,0 | 15,7 | 15,7 | 16,4 | 13,2 | 14,8 | 15,5 | 15,5 | 16,2 |
| 2H | 8H | 13,5 | 15,1 | 15,8 | 15,8 | 16,5 | 13,3 | 14,9 | 15,6 | 15,6 | 16,3 |
| 2H | 12H | 13,6 | 15,2 | 15,9 | 15,9 | 16,5 | 13,4 | 15,0 | 15,6 | 15,7 | 16,3 |
| 4H | 2H | 13,9 | 14,1 | 14,8 | 14,7 | 15,5 | 12,4 | 13,9 | 14,7 | 14,6 | 15,4 |
| 4H | 3H | 13,3 | 14,9 | 15,6 | 15,6 | 16,3 | 13,2 | 14,8 | 15,5 | 15,5 | 16,1 |
| 4H | 4H | 13,7 | 15,3 | 15,9 | 16,0 | 16,6 | 13,6 | 15,2 | 15,8 | 15,9 | 16,5 |
| 4H | 6H | 14,1 | 15,7 | 16,2 | 16,3 | 16,9 | 14,0 | 15,6 | 16,1 | 16,3 | 16,8 |
| 4H | 8H | 14,3 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 14,1 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | 16,9 |
| 4H | 12H | 14,4 | 16,0 | 16,5 | 16,8 | 17,2 | 14,2 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 17,0 |
| 8H | 4H | 13,8 | 15,4 | 15,9 | 16,2 | 16,6 | 13,7 | 15,3 | 15,8 | 16,1 | 16,5 |
| 8H | 6H | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 16,9 | 17,2 | 14,2 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,0 |
| 8H | 8H | 14,7 | 16,4 | 16,7 | 17,2 | 17,5 | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 16,9 | 17,3 |
| 8H | 12H | 15,0 | 16,6 | 16,9 | 17,4 | 17,7 | 14,6 | 16,3 | 16,5 | 17,1 | 17,3 |
| 12H | 4H | 13,8 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 13,7 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 |
| 12H | 6H | 14,5 | 16,1 | 16,4 | 16,9 | 17,2 | 14,3 | 15,9 | 16,2 | 16,7 | 17,0 |
| 12H | 8H | 14,8 | 16,4 | 16,7 | 17,3 | 17,5 | 14,5 | 16,2 | 16,4 | 17,0 | 17,3 |

Variation av blickriktningen för tvärsaxelns S

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| S = 1,0H | +0,3 / -0,4 | +0,4 / -0,4 |
| S = 1,5H | +0,5 / -0,9 | +0,7 / -0,7 |
| S = 2,0H | +1,3 / -1,3 | +1,4 / -1,4 |
| Standardtabell | BK24 | BK24 |
| Korrektionsfaktor | -0,5 | -0,7 |

Kontrollerade blickriktningarna relaterade till totalt ljusflöde