

**Beräkning av blandning enligt UGR**

Tak	80	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	22,7	24,5	25,3	24,8	25,5	22,7	24,5	25,3	24,8	25,5
	3H	22,6	24,4	25,0	24,7	25,3	22,6	24,4	25,0	24,7	25,3
	4H	22,5	24,3	24,9	24,6	25,2	22,5	24,3	24,9	24,6	25,2
	6H	22,4	24,3	24,8	24,6	25,1	22,4	24,3	24,8	24,6	25,1
	8H	22,3	24,2	24,8	24,5	25,0	22,3	24,2	24,8	24,5	25,0
	12H	22,3	24,2	24,7	24,5	25,0	22,3	24,2	24,7	24,5	25,0
4H	2H	22,5	24,3	24,9	24,6	25,2	22,5	24,3	24,9	24,6	25,2
	3H	22,3	24,2	24,7	24,5	25,0	22,3	24,2	24,7	24,5	25,0
	4H	22,2	24,1	24,5	24,5	24,9	22,2	24,1	24,5	24,5	24,9
	6H	22,1	24,0	24,4	24,4	24,8	22,1	24,0	24,4	24,4	24,8
	8H	22,0	24,0	24,3	24,4	24,7	22,0	24,0	24,3	24,4	24,7
	12H	22,0	24,0	24,2	24,4	24,6	22,0	24,0	24,2	24,4	24,6
6H	4H	22,0	24,0	24,3	24,4	24,7	22,0	24,0	24,3	24,4	24,7
	6H	21,9	23,9	24,2	24,4	24,6	21,9	23,9	24,2	24,4	24,6
	8H	21,9	23,9	24,1	24,3	24,5	21,9	23,9	24,1	24,3	24,5
	12H	21,8	23,8	24,0	24,3	24,4	21,8	23,8	24,0	24,3	24,4
12H	4H	22,0	24,0	24,2	24,4	24,6	22,0	24,0	24,2	24,4	24,6
	6H	21,9	23,9	24,1	24,3	24,5	21,9	23,9	24,1	24,3	24,5
	8H	21,8	23,8	24,0	24,3	24,4	21,8	23,8	24,0	24,3	24,4

**Variation av iskärposition för tvärsvikt S**

S = 1,0H	+3,4 / -16,4	+3,4 / -16,4
S = 1,5H	+5,4 / -21,2	+5,4 / -21,2
S = 2,0H	+7,4 / -23,0	+7,4 / -23,0
Standardtabell	BKD0	BKD0
Korrektionsfaktor	5,8	5,8

Korrigerade bländindikeringar relaterade till total ljusflöde