

Snabbguide Cylli

Vi hjälper dig att välja rätt variant, antal och placering av Cylli infälld beroende på belysningskrav och applikation.

I exemplen nedan är beräkningar utförda i tomma lokaler, använda beräkningsfaktorer är i enlighet med branschstandard. Värdena skall ses som ungefärliga, behövs mer exakta värden skall alltid en ljusberäkning göras. Vill du göra din egen beräkning gå till www.cardi.se, där kan du göra enklare ljusberäkningar med dina rumsmått. Du hittar den under respektive armatur.

Cylli infälld finns i med två olika bländskydd. Armaturen har ställbart ljusflöde i tre lägen och ställbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K. Förinställt ljusflöde, medel.

LO - Lågt ljusflöde Ø300/500 ca 1200/2500lm

MO - Medel ljusflöde Ø300/500 ca 2200/3500lm

HO - Högt ljusflöde Ø300/500 ca 3000/4500lm



Cylli MP - har en mikrop Prismatisk avskärmning för optimal ljuskomfort.

Cylli opal - har ett bländskydd av opal akryl som ger en mjuk ljusfördelning för t ex allmänbelysning.



Kontor och klassrum

Vi rekommenderar prismatisk avskärmning i kontorsmiljöer och andra miljöer där man vill undvika reflexer i t ex bildskärmar och få ett behagligt allmänljus.

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet. Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30.

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
500lx	Cylli inf 300 MP HO	2,7-6 m	2,4 m	2,4 m
	Cylli inf 500 MP HO	2,7-6 m	3 m	3 m



Matsal, entré och väntrum

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet. Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30.

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
200lx	Cylli 300 inf opal MO	2,5-5 m	3 m	3,6 m
	Cylli 300 inf MP MO	2,7-5 m	3 m	3,6 m
200lx	Cylli 500 inf opal LO	2,5-6 m	3 m	3,6 m
	Cylli 500 inf MP LO	3-7 m	3 m	3,6 m



Korridor

Önskad belysningsstyrka golvyta, 40% jämnhet. Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30.

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
100lx	Cylli 300 inf opal MO	2-4 m	4,2 m	4,2 m
	Cylli 300 inf MP MO	2-4,5 m	4,2 m	4,2 m
100lx	Cylli 500 inf opal LO	2-4 m	4,2 m	4,2 m
	Cylli 500 inf MP LO	2-5 m	4,2 m	4,2 m



Butik

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet. Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 50/30/20.

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
300lx	Cylli 500 inf opal MO	2,5-6 m	3 m	3 m
	Cylli 500 inf MP MO	2,5-6 m	3 m	3 m
500lx	Cylli 500 inf opal HO	2,5-5 m	2,4 m	3 m
	Cylli 500 inf MP HO	3-6 m	2,4 m	3 m

Artikelnummer på Cylli infälld ser du på nästa sida.

Snabbguide Cylli infälld



Vi hjälper dig att välja rätt variant, antal och placering av Cylli infälld beroende på belysningskrav och applikation.

Cylli är en mångsidig armaturserie med ett tidlöst och stilrent formspråk som finns i många olika storlekar. Den passar utmärkt för kontor, entréer, skolor och andra offentliga miljöer.



- Två storlekar Ø300/500 mm
- Bygghöjd 75 mm
- Mikroprismatisk (MP) alt. opal avskärmning
- Ställbar färgtemperatur 3000/4000/5000K
- Ställbart ljusflöde i tre lägen

Cylli infälld med mikroprismatisk avskärmning

E70 211 63	Cylli 300 inf MP 3/4/5K
E70 211 67	Cylli 300 inf MP 3/4/5K DALI/SWD
E70 211 65	Cylli 500 inf MP 3/4/5K
E70 211 69	Cylli 500 inf MP 3/4/5K DALI/SWD

Cylli infälld med opal avskärmning

E70 211 62	Cylli 300 inf opal 3/4/5K
E70 211 66	Cylli 300 inf opal 3/4/5K DALI/SWD
E70 211 64	Cylli 500 inf opal 3/4/5K
E70 211 68	Cylli 500 inf opal 3/4/5K DALI/SWD

E79 104 54 Monteringsskiva Cylli 300. E79 104 55 Monteringsskiva Cylli 500.

Cylli finns även för utanpåliggande och pendlat montage, se www.cardi.se