

Beräkning av blandning enligt UGR

| p Tak | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| p Vågg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| p Golv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 17,9 | 19,6 | 20,9 | 20,0 | 21,2 | 17,7 | 19,3 | 20,6 | 19,7 | 21,0 |
| 2H | 3H | 19,5 | 21,3 | 22,4 | 21,6 | 22,7 | 19,0 | 20,7 | 21,9 | 21,1 | 22,3 |
| 2H | 4H | 20,2 | 21,9 | 23,0 | 22,3 | 23,4 | 19,6 | 21,3 | 22,4 | 21,7 | 23,0 |
| 2H | 6H | 20,8 | 22,5 | 23,6 | 23,0 | 24,0 | 20,0 | 21,7 | 22,7 | 22,1 | 23,1 |
| 2H | 8H | 21,1 | 22,8 | 23,8 | 23,2 | 24,2 | 20,1 | 21,8 | 22,8 | 22,2 | 23,2 |
| 2H | 12H | 21,3 | 23,0 | 24,0 | 23,5 | 24,4 | 20,1 | 21,9 | 22,8 | 22,3 | 23,2 |
| 4H | 2H | 18,5 | 20,3 | 21,3 | 20,6 | 21,7 | 18,5 | 20,2 | 21,3 | 20,6 | 21,7 |
| 4H | 3H | 20,3 | 22,0 | 23,0 | 22,5 | 23,4 | 20,0 | 21,8 | 22,7 | 22,2 | 23,2 |
| 4H | 4H | 21,2 | 22,9 | 23,8 | 23,4 | 24,2 | 20,7 | 22,5 | 23,3 | 22,9 | 23,8 |
| 4H | 6H | 21,9 | 23,7 | 24,4 | 24,2 | 24,9 | 21,2 | 23,0 | 23,8 | 23,5 | 24,2 |
| 4H | 8H | 22,2 | 24,0 | 24,7 | 24,5 | 25,2 | 21,4 | 23,2 | 23,9 | 23,7 | 24,4 |
| 4H | 12H | 22,6 | 24,3 | 25,0 | 24,9 | 25,5 | 21,5 | 23,3 | 23,9 | 23,8 | 24,4 |
| 8H | 4H | 21,4 | 23,2 | 23,9 | 23,7 | 24,4 | 21,2 | 23,0 | 23,7 | 23,5 | 24,2 |
| 8H | 6H | 22,4 | 24,2 | 24,8 | 24,7 | 25,3 | 22,0 | 23,8 | 24,4 | 24,3 | 24,9 |
| 8H | 8H | 22,8 | 24,7 | 25,3 | 25,2 | 25,7 | 22,3 | 24,1 | 24,6 | 24,7 | 25,3 |
| 8H | 12H | 23,3 | 25,1 | 25,6 | 25,7 | 26,1 | 22,5 | 24,4 | 24,8 | 24,9 | 25,4 |
| 12H | 4H | 21,4 | 23,3 | 23,9 | 23,8 | 24,4 | 21,3 | 23,1 | 23,8 | 23,7 | 24,3 |
| 12H | 6H | 22,5 | 24,3 | 24,8 | 24,8 | 25,3 | 22,2 | 24,0 | 24,5 | 24,6 | 25,1 |
| 12H | 8H | 23,0 | 24,8 | 25,3 | 25,4 | 25,8 | 22,6 | 24,5 | 24,9 | 25,0 | 25,4 |

Variation av blickriktning för tvärsaxel S

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| S = 1,0H | +0,1 / -0,1 | +0,1 / -0,1 |
| S = 1,5H | +0,2 / -0,3 | +0,2 / -0,3 |
| S = 2,0H | +0,3 / -0,6 | +0,3 / -0,6 |
| Standardtabell | BK07 | BK06 |
| Korrektionsfaktor | 7,9 | 7,0 |

Kontrollerade blickriktningarna relativt till totalt ljusflöde