

Lathund för Motion GC, Elljusspår/Gång- och Cykelväg (bredd 3m)

Motion GC	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m		
		Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass
Motion GC 20 E77 278 31 3000K E77 278 30 4000K	4	17	55%	P1	13	35%	P2	11	18%	P3												
	5	15	67%	P2	11	55%	P2	9	37%	P3	7	22%	P4									
	6	13	72%	P2	9	66%	P3	8	54%	P3	6	39%	P4									
	7	11	76%	P3	8	72%	P3	7	65%	P4	5	54%	P4									
	8	10	82%	P3	7	76%	P4	6	72%	P4												

Motion GC 30 E77 278 33 3000K E77 278 32 4000K	4				22	35%	P1	18	18%	P1												
	5				19	55%	P1	15	37%	P1	13	22%	P2									
	6	22	72%	P1	16	66%	P1	13	54%	P2	11	39%	P2	9	25%	P3						
	7	19	76%	P1	14	72%	P2	11	65%	P2	10	54%	P3	8	40%	P3	7	27%	P4	6	17%	P4
	8	17	82%	P1	13	76%	P2	10	71%	P3	8	63%	P3	7	52%	P4	6	40%	P4	6	28%	P4

Motion GC 40 E77 278 35 3000K E77 278 34 4000K	5							20	37%	P1	17	22%	P1									
	6				22	66%	P1	17	54%	P1	14	39%	P2	12	24%	P2						
	7				19	72%	P1	15	65%	P1	13	54%	P2	11	40%	P2	9	26%	P3			
	8	22	82%	P1	17	76%	P1	13	72%	P2	11	63%	P2	10	52%	P3	8	40%	P3	7	28%	P4
	10	18	92%	P1	14	82%	P2	11	78%	P2	9	74%	P3	8	68%	P3	7	60%	P4	6	50%	P4

Emed (lux): Medelvärde
 Uo: Jämnhet (Emin/Emed)
 Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbanebeläggning CIE N2

