

Snabbguide för Mira GCM, Elljusspår/Gång-, Cykel- och mopedväg (bredd 3m)

Januari 2026

Mira GCM M	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m		
		Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass
Mira GCM M 1 500lm	3,5	17,55	45%	P1	13,17	26%	P2															
	4	16,77	61%	P1	12,6	39%	P2															
	5	14,37	79%	P2	10,79	62%	P3	8,62	41%	P3	7,2	25%	P4									
	6	12,25	87%	P2	9,18	74%	P3	7,36	58%	P4	6,13	42%	P4	5,26	28%	P4						
	7	10,55	88%	P2	7,91	81%	P3	6,32	69%	P4	5,28	55%	P4									
	8	9,19	91%	P3	6,9	84%	P4	5,52	78%	P4												
Mira GCM M 2 500lm	3,5				21,94	26%	P1															
	4				21,01	39%	P1	16,77	20%	P1												
	5				17,99	62%	P1	14,37	41%	P2	12	25%	P2									
	6	20,42	87%	P1	15,31	73%	P1	12,27	58%	P2	10,21	42%	P2	8,77	28%	P3						
	7	17,58	88%	P1	13,18	81%	P2	10,54	69%	P2	8,79	55%	P3	7,54	42%	P3	6,6	29%	P4	5,86	17%	P4
	8	15,32	91%	P1	11,51	84%	P2	9,2	78%	P3	7,67	66%	P3	6,57	55%	P4	5,75	43%	P4	5,11	30%	P4
	10	12,09	94%	P2	9,08	89%	P3	7,26	84%	P4	6,05	81%	P4	5,19	74%	P4						
Mira GCM M 4 500lm	5										21,6	25%	P1									
	6							22,08	58%	P1	18,38	42%	P1	15,79	28%	P1	13,82	15%	P2			
	7							18,97	69%	P1	15,83	55%	P1	13,58	42%	P2	11,88	29%	P2			
	8				20,71	85%	P1	16,55	78%	P1	13,8	66%	P2	11,83	55%	P2	10,35	43%	P3	9,2	30%	P3
	10	21,76	94%	P1	16,34	89%	P1	13,07	84%	P2	10,89	81%	P2	9,33	74%	P3	8,17	65%	P3	7,26	54%	P4

Lm: Medelluminans på vägytan (cd/m²)
 Uo: Jämnhet (Lmin/Lmed)
 Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbaneläggning CIE N2

