

Snabbguide för Mira Street C M (bredd 7m)

Januari 2026

Mira Street C M	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m		
		Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass
Mira Street C M 2 000lm	7	0,88	64%	M4																		
	8	0,81	74%	M4																		

Mira Street C M 3 500lm	7	1,54	64%	M2	1,16	63%	M3	0,92	58%	M4												
	8	1,41	74%	M3	1,06	73%	M3	0,85	69%	M4												
	10	1,18	84%	M3	0,89	83%	M4															
	12	1	83%	M3	0,75	81%	M4															
	15	0,79	82%	M4																		

Mira Street C M 4 500lm	7	1,98	64%	M2	1,49	63%	M3	1,19	58%	M3												
	8	1,82	74%	M2	1,36	73%	M3	1,09	69%	M3	0,91	58%	M4									
	10	1,52	84%	M2	1,14	83%	M3	0,91	83%	M4	0,76	82%	M4									
	12	1,28	83%	M3	0,96	81%	M4	0,77	82%	M4												
	15	1,02	82%	M3	0,76	82%	M4															
	18	0,83	83%	M4																		

Mira Street C M 5 500lm	7	2,42	64%	M1	1,82	63%	M2	1,45	58%	M3												
	8	2,22	74%	M1	1,7	73%	M2	1,34	69%	M3	1,11	58%	M3									
	10	1,86	84%	M2	1,4	83%	M3	1,12	83%	M3	0,93	82%	M4	0,8	71%	M4						
	12	1,57	83%	M2	1,18	81%	M3	0,94	82%	M4	0,79	81%	M4									
	15	1,24	82%	M3	0,93	82%	M4	0,75	81%	M4												
	18	1,02	83%	M3	0,76	84%	M4															
	20	0,9	84%	M4																		

Lm: Medelluminans på vägytan (cd/m²)

Uo: Jämnhet (Lmin/Lmed)

Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO

Samtliga beräkningar är gjorda med standard
EN13201:2015

Körbaneläggning CIE N2

