

Snabbguide för Motion GCM, Elljusspår/Gång-, Cykel- och mopedväg (bredd 3m)

Motion GCM	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m		
		Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings- klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings- klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings- klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings- klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings- klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings- klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings- klass
Motion GCM 20	3,5	19	42%	P1	14	24%	P2															
	4	17	54%	P1	13	35%	P2	11	19%	P3												
	5	15	70%	P2	11	55%	P2	9	37%	P3	7	23%	P4									
	6	13	79%	P2	10	69%	P3	8	54%	P3	6	39%	P4	5	26%	P4						
	7	11	84%	P2	8	78%	P3	7	67%	P4	6	54%	P4									
	8	10	87%	P3	7	83%	P4	6	76%	P4												
Motion GCM 30	4				22	31%	P1															
	5				19	54%	P1	15	33%	P1	13	18%	P2									
	6	22	77%	P1	16	69%	P1	13	53%	P2	11	35%	P2	9	21%	P3						
	7	19	82%	P1	14	77%	P2	12	67%	P2	10	52%	P3	8	36%	P3	7	23%	P4			
	8	17	85%	P1	13	82%	P2	10	76%	P2	9	66%	P3	7	51%	P4	6	36%	P4	6	23%	P4
Motion GCM 40	5							20	33%	P1	17	19%	P1									
	6				22	69%	P1	17	52%	P1	14	34%	P2	12	21%	P2						
	7				19	78%	P1	15	67%	P1	13	51%	P2	11	35%	P2	9	23%	P3			
	8	22	87%	P1	17	83%	P1	13	77%	P2	11	65%	P2	10	49%	P3	8	36%	P3	7	23%	P4
	10	18	93%	P1	14	87%	P2	11	85%	P2	9	81%	P3	8	72%	P3	7	61%	P4	6	47%	P4

Emed (lux): Medelvärde
 Uo: Jämnhet (Emin/Emed)
 Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbaneläggning CIE N2

