

Snabbguide för Motion GCM S, Elljusspår/Gång-, Cykel- och mopedväg (bredd 3m)

Motion GCM S	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m		
		Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysningsklass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysnings-klass	Emed (lux)	Jämnhet (Uo)	Uppfyller belysningsklass
Motion GCM S10	3	14	27%	P2															
	3,5	12	40%	P2	9	22%	P3												
	4	11	52%	P2	9	31%	P3	7	17%	P4									
	5	10	69%	P3	7	51%	P4	6	32%	P4									
	6	8	78%	P3	6	65%	P4	5	47%	P4									
	7	7	83%	P4	5	74%	P4												
	8	6	87%	P4															
	10	5	93%	P4															
Motion GCM S20	3,5				17	22%	P1												
	4	21	52%	P1	16	31%	P1	13	17%	P2									
	5	18	69%	P1	14	51%	P2	11	32%	P2	9	19%	P3						
	6	15	78%	P1	12	66%	P2	9	47%	P3	8	32%	P3	7	21	P4			
	7	14	83%	P2	10	75%	P2	8	61%	P3	7	45%	P4	6	32	P4	5	21%	P4
	8	12	87%	P2	9	80%	P3	7	70%	P4	6	57%	P4	5	43	P4			
	10	10	93%	P3	7	86%	P4	6	80%	P4									
	12	8	87%	P3	6	91%	P4												
Motion GCM S30	4							21	17%	P1									
	5				22	51%	P1	17	32%	P1	15	19%	P2						
	6				19	66%	P1	15	47%	P2	12	32%	P2	11	21%	P2			
	7	22	83%	P1	16	75%	P1	13	61%	P2	11	45%	P2	9	32%	P3	8	21%	P3
	8	19	87%	P1	14	80%	P2	11	70%	P2	10	57%	P3	8	43%	P3	7	32%	P4
	10	15	93%	P1	12	86%	P2	9	80%	P3	8	73%	P3	7	63%	P4	6	52%	P4
	12	13	98%	P2	10	91%	P3	8	85%	P3	6	81%	P4	6	75%	P4			

Emed (lux): Medelvärde

Uo: Jämnhet (Emin/Emed)

Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO

Samtliga beräkningar är gjorda med standard

EN13201:2015

Körbaneläggning CIE N2

