

Snabbguide för Motion Street S (bredd 7m)

Motion Street S	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 40m			Stolpavstånd 45m		
		Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belys- ningsklass
Motion Street S20	6	1,09	57%	M3	0,82	59%	M4															
	7	1,01	69%	M3	0,76	68%	M4															
	10	0,86	83%	M4																		
Motion Street S30	7	1,78	57%	M2	1,34	59%	M3	1,07	55%	M3												
	8	1,65	69%	M2	1,24	68%	M3	0,99	66%	M4	0,83	55%	M4									
	10	1,4	83%	M3	1,05	83%	M3	0,84	83%	M4												
	12	1,19	88%	M3	0,9	85%	M4															
Motion Street S40	7	2,24	61%	M1	1,68	63%	M2															
	8	2,05	72%	M1	1,54	72%	M2	1,23	67%	M3	1,03	57%	M3									
	10	1,73	87%	M2	1,3	86%	M3	1,04	87%	M3	0,86	83%	M4									
	12	1,46	87%	M3	1,1	83%	M3	0,88	84%	M4												

Lm: Medelluminans på vägytan (cd/m²)
 Uo: Jämnhet (Lmin/Lmed)
 Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbaneläggning CIE N2

