

Snabbguide för ST Street (bredd 7m)

ST Street	Monterings- höjd (m)	Stolpavstånd 15m			Stolpavstånd 20m			Stolpavstånd 25m			Stolpavstånd 30m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 35m			Stolpavstånd 45m			Stolpavstånd 50m			Stolpavstånd 50m	
		Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belysnings- klass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belysnings- klass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belysnings- klass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belysnings- klass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belysnings- klass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belysnings- klass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belysnings- klass	Lm [cd/m ²]	Uo	Uppfyller belysnings- klass	Lm [cd/m ²]	Uo
ST Street 90	6	5,32	54%	M3	3,99	54%	M3																				
	7	4,87	66%	M1	3,66	67%	M3	2,92	64%	M3	2,44	59%	M3														
	8	4,44	74%	M1	3,33	74%	M1	2,67	74%	M1	2,22	67%	M3	1,91	61%	M3											
	10	3,7	86%	M1	2,77	85%	M1	2,22	85%	M1	1,85	84%	M2	1,59	76%	M2	1,39	70%	M3	1,24	64%	M3					
	12	3,12	89%	M1	2,35	89%	M1	1,88	90%	M2	1,57	89%	M2	1,34	88%	M3	1,18	85%	M3	1,05	75%	M3	0,94	71%	M4	0,86	0
ST Street 120	6	7,05	54%	M3	5,29	54%	M3																				
	7	6,45	66%	M1	4,84	67%	M1	3,88	64%	M3	3,23	59%	M3														
	8	5,88	74%	M1	4,42	74%	M1	3,54	74%	M1	2,95	67%	M3	2,53	61%	M3											
	10	4,9	86%	M1	3,68	85%	M1	2,94	85%	M1	2,45	84%	M1	2,11	76%	M1	1,84	70%	M2	1,64	64%	M3					
	12	4,14	89%	M1	3,11	89%	M1	2,49	90%	M1	2,08	89%	M1	1,78	88%	M2	1,56	85%	M2	1,39	75%	M3	1,25	71%	M3	1,14	0
ST Street 145	6	8,43	54%	M3	6,33	54%	M3	5,06	53%	M3																	
	7	7,71	66%	M1	5,79	67%	M1	4,63	64%	M1	3,87	59%	M3														
	8	7,03	74%	M1	5,28	74%	M1	4,23	74%	M3	3,52	67%	M3	3,02	61%	M3											
	10	5,86	86%	M1	4,39	85%	M1	3,52	85%	M1	2,93	84%	M1	2,52	76%	M1	2,2	70%	M1	1,96	64%	M3					
	12	4,95	89%	M1	3,72	89%	M1	2,97	90%	M1	2,48	89%	M1	2,13	88%	M1	1,86	85%	M2	1,66	75%	M2	1,49	71%	M3	1,36	0
ST Street 180	6	10	54%	M3	7,51	54%	M3	6,01	53%	M3	5,01	47%	M3														
	7	9,15	66%	M1	6,87	67%	M1	5,5	64%	M1	4,59	59%	M1														
	8	8,34	74%	M1	6,26	74%	M1	5,02	74%	M1	4,18	67%	M3	3,58	61%	M3											
	10	6,95	86%	M1	5,21	85%	M1	4,17	85%	M1	3,48	84%	M1	2,99	76%	M1	2,62	70%	M1	2,33	64%	M3					
	12	5,87	89%	M1	4,41	89%	M1	3,53	90%	M1	2,94	89%	M1	2,53	88%	M1	2,21	85%	M1	1,97	75%	M2	1,77	71%	M2	1,61	0

Lm: Medelluminans på vägytan (cd/m²)
 Uo: Jämnhet (Lmin/Lmed)
 Bibehållningsfaktor: 0,9 på CLO
 Samtliga beräkningar är gjorda med standard
 EN13201:2015
 Körbanebeläggning CIE N2

