

Beräkning av bländning enligt UGR

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| p Tak | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| p Vägg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| p Golv | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Rumsstorlek X Y | | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
|--------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| 2H | 2H | 17,6 | 19,4 | 20,3 | 19,6 | 20,5 | 16,9 | 18,7 | 19,6 | 18,9 | 19,8 |
| 2H | 3H | 17,4 | 19,2 | 20,1 | 19,5 | 20,3 | 16,7 | 18,5 | 19,3 | 18,8 | 19,6 |
| 2H | 4H | 17,4 | 19,2 | 19,9 | 19,5 | 20,2 | 16,6 | 18,5 | 19,2 | 18,8 | 19,5 |
| 2H | 6H | 17,3 | 19,1 | 19,8 | 19,4 | 20,1 | 16,6 | 18,4 | 19,1 | 18,7 | 19,4 |
| 2H | 8H | 17,2 | 19,1 | 19,7 | 19,4 | 20,0 | 16,5 | 18,4 | 19,0 | 18,7 | 19,3 |
| 2H | 12H | 17,2 | 19,0 | 19,7 | 19,4 | 20,0 | 16,5 | 18,3 | 18,9 | 18,7 | 19,3 |
| 4H | 2H | 17,4 | 19,2 | 20,0 | 19,6 | 20,3 | 16,7 | 18,5 | 19,3 | 18,9 | 19,6 |
| 4H | 3H | 17,3 | 19,1 | 19,8 | 19,5 | 20,1 | 16,5 | 18,4 | 19,0 | 18,8 | 19,3 |
| 4H | 4H | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 19,4 | 19,9 | 16,5 | 18,3 | 18,9 | 18,7 | 19,2 |
| 4H | 6H | 17,1 | 19,0 | 19,5 | 19,4 | 19,8 | 16,4 | 18,3 | 18,7 | 18,7 | 19,1 |
| 4H | 8H | 17,0 | 19,0 | 19,4 | 19,4 | 19,8 | 16,3 | 18,2 | 18,6 | 18,7 | 19,0 |
| 4H | 12H | 17,0 | 18,9 | 19,3 | 19,4 | 19,7 | 16,3 | 18,2 | 18,6 | 18,6 | 19,0 |
| 8H | 4H | 17,0 | 19,0 | 19,4 | 19,4 | 19,8 | 16,3 | 18,2 | 18,6 | 18,7 | 19,0 |
| 8H | 6H | 16,9 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,6 | 16,2 | 18,1 | 18,5 | 18,6 | 18,9 |
| 8H | 8H | 16,9 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 16,1 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 18,8 |
| 8H | 12H | 16,8 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 16,1 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,8 |
| 12H | 4H | 17,0 | 18,9 | 19,3 | 19,4 | 19,7 | 16,3 | 18,2 | 18,6 | 18,6 | 19,0 |
| 12H | 6H | 16,9 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 16,1 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 18,8 |
| 12H | 8H | 16,8 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 16,1 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,8 |

Variation av åskådarposition för tvärsaxeländ S

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| S = 1.0H | +1.8 / -6.3 | +2.0 / -5.1 |
| S = 1.5H | +3.9 / -12.7 | +3.1 / -13.2 |
| S = 2.0H | +5.8 / -15.9 | +4.9 / -15.9 |
| Standardtabell | BK00 | BK00 |
| Korrektionsfaktor | 0.8 | 0.1 |

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde