Beräkning av bländning enligt UGR

Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
X / Y										
2H / 2H	10.2	12.0	12.8	12.3	13.0	11.6	13.4	14.2	13.7	14.4
2H / 3H	10.2	12.0	12.7	12.3	12.9	11.5	13.3	14.0	13.6	14.3
2H / 4H	10.1	12.0	12.6	12.3	12.9	11.5	13.3	14.0	13.6	14.2
2H / 6H	10.1	12.0	12.6	12.3	12.8	11.4	13.3	13.9	13.6	14.1
2H / 8H	10.1	12.0	12.5	12.3	12.8	11.4	13.2	13.8	13.6	14.1
2H / 12H	10.1	11.9	12.5	12.3	12.8	11.3	13.2	13.8	13.6	14.1
4H / 2H	10.0	11.9	12.5	12.2	12.8	11.4	13.3	13.9	13.6	14.2
4H / 3H	10.0	11.9	12.5	12.3	12.8	11.3	13.2	13.8	13.6	14.1
4H / 4H	10.1	12.0	12.4	12.3	12.8	11.3	13.2	13.7	13.6	14.0
4H / 6H	10.0	12.0	12.4	12.4	12.7	11.3	13.2	13.6	13.6	13.9
4H / 8H	10.0	12.0	12.3	12.4	12.7	11.2	13.2	13.5	13.6	13.9
4H / 12H	10.0	12.0	12.3	12.4	12.7	11.2	13.1	13.5	13.6	13.9
8H / 4H	10.0	11.9	12.3	12.3	12.6	11.2	13.1	13.5	13.5	13.9
8H / 6H	10.0	11.9	12.2	12.4	12.6	11.2	13.1	13.4	13.6	13.8
8H / 8H	10.0	12.0	12.2	12.4	12.6	11.1	13.1	13.3	13.6	13.8
8H / 12H	10.0	12.0	12.2	12.5	12.6	11.1	13.1	13.3	13.6	13.7
12H / 4H	9.9	11.9	12.2	12.3	12.6	11.1	13.1	13.4	13.5	13.8
12H / 6H	9.9	11.9	12.2	12.4	12.6	11.1	13.1	13.3	13.6	13.8
12H / 8H	10.0	11.9	12.1	12.4	12.6	11.1	13.1	13.3	13.6	13.7

Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S

S = 1.0H	+3.4 / -5.0	+3.0 / -6.0
S = 1.5H	+5.9 / -5.4	+5.6 / -7.1
S = 2.0H	+7.8 / -5.9	+7.6 / -7.7
Standardtabell	BK01	BK00
Korrektionsfaktor	-6.0	-5.0

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde