**Beräkning av bländning enligt UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tak | | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| Vägg | | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Golv | | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rumsstorlek | | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| X | Y | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 10.2 | 12.0 | 12.7 | 12.2 | 12.9 | 11.6 | 13.4 | 14.2 | 13.6 | 14.4 |
| | 3H | 10.1 | 12.0 | 12.7 | 12.3 | 12.9 | 11.5 | 13.3 | 14.0 | 13.6 | 14.3 |
| | 4H | 10.1 | 12.0 | 12.6 | 12.3 | 12.9 | 11.4 | 13.3 | 13.9 | 13.6 | 14.2 |
| | 6H | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 11.4 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | 14.1 |
| | 8H | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 11.4 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | 14.1 |
| | 12H | 10.0 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 11.3 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 14.0 |
| 4H | 2H | 10.0 | 11.9 | 12.5 | 12.2 | 12.8 | 11.4 | 13.2 | 13.9 | 13.5 | 14.1 |
| | 3H | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 12.7 | 11.3 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 14.0 |
| | 4H | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 11.3 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 14.0 |
| | 6H | 10.0 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 11.2 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.9 |
| | 8H | 10.0 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 11.2 | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 13.9 |
| | 12H | 10.0 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 11.2 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 13.8 |
| 8H | 4H | 9.9 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 11.2 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.8 |
| | 6H | 10.0 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 11.1 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.8 |
| | 8H | 10.0 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 11.1 | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 13.8 |
| | 12H | 10.0 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 11.1 | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 13.7 |
| 12H | 4H | 9.9 | 11.8 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 11.1 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.8 |
| | 6H | 9.9 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 11.1 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.7 |
| | 8H | 9.9 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 11.1 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 13.7 |

Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +3.4 / -5.0 | +3.0 / -6.0 |
| S = 1.5H | +5.9 / -5.4 | +5.6 / -7.1 |
| S = 2.0H | +7.8 / -5.9 | +7.6 / -7.7 |
| Standardtabell | BK01 | BK00 |
| Korrektionsfaktor | -6.0 | -5.1 |

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde