

Beräkning av blandning enligt UGR

ρ Tak	60	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
ρ Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	-4,6	-2,8	-2,1	-2,5	-1,9	-4,6	-2,8	-2,1	-2,5	-1,9
2H	3H	-4,5	-2,7	-2,1	-2,4	-1,8	-4,5	-2,7	-2,1	-2,4	-1,8
2H	4H	-4,5	-2,6	-2,1	-2,3	-1,8	-4,5	-2,6	-2,1	-2,3	-1,8
2H	6H	-4,5	-2,6	-2,1	-2,3	-1,8	-4,5	-2,6	-2,1	-2,3	-1,8
2H	8H	-4,5	-2,6	-2,1	-2,3	-1,9	-4,5	-2,6	-2,2	-2,3	-1,9
2H	12H	-4,6	-2,7	-2,2	-2,3	-1,9	-4,6	-2,7	-2,2	-2,3	-1,9
4H	2H	-4,7	-2,8	-2,3	-2,5	-2,0	-4,7	-2,8	-2,3	-2,5	-2,0
4H	3H	-4,4	-2,5	-2,0	-2,1	-1,7	-4,4	-2,5	-2,0	-2,1	-1,7
4H	4H	-4,3	-2,4	-2,0	-2,0	-1,6	-4,3	-2,4	-2,0	-2,0	-1,6
4H	6H	-4,3	-2,3	-2,0	-1,9	-1,7	-4,3	-2,3	-2,0	-1,9	-1,7
4H	8H	-4,3	-2,4	-2,1	-2,0	-1,7	-4,3	-2,4	-2,1	-2,0	-1,7
4H	12H	-4,4	-2,4	-2,2	-2,0	-1,8	-4,4	-2,4	-2,2	-2,0	-1,8
6H	4H	-4,3	-2,4	-2,1	-2,0	-1,7	-4,3	-2,4	-2,1	-2,0	-1,7
6H	6H	-4,3	-2,4	-2,2	-1,9	-1,7	-4,3	-2,4	-2,2	-1,9	-1,7
6H	8H	-4,4	-2,4	-2,2	-1,9	-1,8	-4,4	-2,4	-2,2	-1,9	-1,8
6H	12H	-4,5	-2,5	-2,3	-2,0	-1,9	-4,5	-2,5	-2,3	-2,0	-1,9
12H	4H	-4,4	-2,4	-2,2	-2,0	-1,8	-4,4	-2,4	-2,2	-2,0	-1,8
12H	6H	-4,4	-2,4	-2,2	-1,9	-1,8	-4,4	-2,4	-2,2	-1,9	-1,8
12H	8H	-4,5	-2,5	-2,3	-2,0	-1,9	-4,5	-2,5	-2,3	-2,0	-1,9

Variation av blickriktningar för tvärsaxel S

S = 1,0H	+2,8 / -2,1	
S = 1,5H	+5,0 / -3,0	+2,8 / -2,1
S = 2,0H	+6,8 / -4,1	+5,0 / -3,0
		+6,8 / -4,1
Standardtabel	BK01	BK01
Korrektionsfaktor	-20,6	-20,6

Kontrollerade blickriktningarna relaterade till totalt ljusflöde