

## Beräkning av blandning enligt UGR

$\rho$ Tak	60	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
$\rho$ Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
$\rho$ Golv	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärssekt					Blickriktning längs till tvärssekt				
2H	2H	27,3	29,1	29,7	29,3	29,9	27,3	29,1	29,7	29,3	29,9
2H	3H	27,2	29,0	29,6	29,3	29,8	27,2	29,0	29,6	29,3	29,8
2H	4H	27,1	29,0	29,6	29,3	29,8	27,1	29,0	29,6	29,3	29,8
2H	6H	27,1	29,0	29,5	29,3	29,8	27,1	29,0	29,5	29,3	29,8
2H	8H	27,1	29,0	29,4	29,3	29,7	27,1	29,0	29,4	29,3	29,7
2H	12H	27,0	28,9	29,4	29,3	29,7	27,0	28,9	29,4	29,3	29,7
4H	2H	27,0	28,9	29,4	29,3	29,7	27,0	28,9	29,4	29,3	29,7
4H	3H	27,0	28,9	29,3	29,2	29,6	27,0	28,9	29,3	29,2	29,6
4H	4H	27,0	28,9	29,3	29,3	29,6	27,0	28,9	29,3	29,3	29,6
4H	6H	27,0	28,9	29,2	29,3	29,6	27,0	28,9	29,2	29,3	29,6
4H	8H	26,9	28,9	29,2	29,3	29,6	26,9	28,9	29,2	29,3	29,6
4H	12H	26,9	28,9	29,1	29,3	29,5	26,9	28,9	29,1	29,3	29,5
8H	4H	26,9	28,8	29,1	29,3	29,5	26,9	28,8	29,1	29,3	29,5
8H	6H	26,9	28,9	29,1	29,3	29,5	26,9	28,9	29,1	29,3	29,5
8H	8H	26,8	28,8	29,0	29,3	29,5	26,8	28,8	29,0	29,3	29,5
8H	12H	26,8	28,8	28,9	29,3	29,4	26,8	28,8	28,9	29,3	29,4
12H	4H	26,8	28,8	29,1	29,3	29,5	26,8	28,8	29,1	29,3	29,5
12H	6H	26,8	28,8	29,0	29,3	29,4	26,8	28,8	29,0	29,3	29,4
12H	8H	26,8	28,8	28,9	29,3	29,4	26,8	28,8	28,9	29,3	29,4

Variation av blickriktning för tvärssekt S

S = 1,0H	+6,0 / -6,8	+6,0 / -6,8
S = 1,5H	+8,8 / -7,0	+6,8 / -7,0
S = 2,0H	+10,8 / -7,1	+10,8 / -7,1
Standardavvikelse	10,6	10,6
Korrektionsfaktor	10,6	10,6

Kontrollerade blickriktningarna relativt till totalt ljusflöde