




CARDI
Belysning från Elektroskandia

Ringo







EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz
IK10 IP65
-20°C/+50°C
Energiklass E



Kelvin inställnings vredet är placerat inuti armaturen, på LED plattan.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K, fabriksinställning är 3000K.



Ring monteras
med torxsskruvmejsel T20H.



Monteringshål 2st med cc 276mm enligt ovan.
Vid utanpåliggande kabelmontage använd
medföljande distansringar.



Använd bifogade packningar
och brickor för att upprätthålla
IP klass.

2st $\varnothing 16$ införingshål
med tätningar.



Produkter märkta med denna symbol
skall vid slutet av sin livslängd alltid
levereras till en återvinningsstation och
får inte slängas i hushållssoporna.

www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



CARDI
Belysning från Elektroskandia



CARDI
Belysning från Elektroskandia

Ringo




EN60598/CEM2001/108/CE



230V 50Hz
IK10 IP65
-20°C/+50°C
Energiklass E


Fabriksinställning *



	1	2	
ON	ON	ON	500mA
↑	ON	-	450mA
█	-	ON	400mA
□	-	-	350mA

* Ljusflöde: Val av ljusflöde enligt tabell.

Armatur	Iout	Systemeffekt (W)	Ljusflöde (lm)
Ringo 330 3000K	350mA	14	1450
Ringo 330 4000K	350mA	14	1500
Ringo 330 5000K	350mA	14	1500
Ringo 330 3000K	400mA	17	1800
Ringo 330 4000K	400mA	17	1900
Ringo 330 5000K	400mA	17	1900
Ringo 330 3000K	450mA	19	1950
Ringo 330 4000K	450mA	19	2100
Ringo 330 5000K	450mA	19	2100
* Ringo 330 3000K	500mA	21	2150
Ringo 330 4000K	500mA	21	2300
Ringo 330 5000K	500mA	21	2300



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



CARDI

Belysning från Elektroskandia