



## Tulo Flat 300











EN60598/CEM2001/108/CE


230V 50Hz  
IP44 IK10  
-20°C/+50°C  
Energiklass E  
Klass II



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.  
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.  
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.



### Fabriksinställning\*



|    | 1  | 2  |       |
|----|----|----|-------|
| ON | ON | ON | 350mA |
|    | ON | —  | 300mA |
|    | —  | ON | 250mA |
|    | —  | —  | 200mA |

Ljusflöde: Val av ljusflöde enligt tabell.

|                       | mA  | Ljusflöde(lm) | Systemeffekt(W) |                    |
|-----------------------|-----|---------------|-----------------|--------------------|
| Tulo Flat D300 CCT 3K | 200 | 870           | 8               |                    |
|                       | 250 | 1060          | 10              | Fabriksinställning |
|                       | 300 | 1300          | 12              |                    |
|                       | 350 | 1440          | 13.5            |                    |
| Tulo Flat D300 CCT 4K | 200 | 880           | 8               |                    |
|                       | 250 | 1070          | 10              |                    |
|                       | 300 | 1330          | 12              |                    |
|                       | 350 | 1470          | 13.5            |                    |
| Tulo Flat D300 CCT 5K | 200 | 910           | 8               |                    |
|                       | 250 | 1110          | 10              |                    |
|                       | 300 | 1360          | 12              |                    |
|                       | 350 | 1520          | 13.5            |                    |



Produkter märkta med denna symbol ska vid slutet av sin livslängd alltid levereras till en återvinningsstation och får inte slängas i hushållsoporna.



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



\* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.  
Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

