

Snabbguide DL150 & DL210

Vi hjälper dig att välja rätt variant, antal och placering av DL beroende på belysningskrav och applikation.



I exemplena nedan är beräkningar utförda i tomma lokaler, använda beräkningsfaktorer är i enlighet med branschstandard. Värdena skall ses som ungefärliga, behövs mer exakta värden skall alltid en ljusberäkning göras.

Vill du göra din egen beräkning gå till www.cardi.se, där kan du göra enklare ljusberäkningar med dina rumsmått. Du hittar den under respektive armatur.

DL finns i två olika storlekar och har ställbart ljusflöde i tre lägen. Förinställt ljusflöde, DL150 LO, DL210 MO.

LO - Lågt ljusflöde ca 1300lm

MO - Medel ljusflöde ca 2200lm

HO - Högt ljusflöde ca 2800lm



Korridor

Önskad belysningsstyrka golvyta, 40% jämnhet.
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30.

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
100lx	DL150 LO	2-3,5	4,2	4,2
	DL210 LO	2-4	4,2	4,2



Matsal, entré och väntrum

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet.
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30.

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
200lx	DL150 LO	2,2-3	2,4	3
	DL210 LO	2,2-3	2,4	3
200lx	DL150 MO	2,7-6	3	3,6
	DL210 MO	2,7-6	3	3,6
200lx	DL150 HO	4-6	3,6	3,6
	DL210 HO	4-6	3,6	3,6



Butik

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet.
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 50/30/20.

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
300lx	DL150 MO	3-6	2,4	2,4
	DL210 MO	3-6	2,4	2,4
300lx	DL150 HO	3-6	2,4	3
	DL210 HO	3-6	2,4	3

Artikelnummer på sista sidan.



Vi hjälper dig att välja rätt variant, antal och placering av DL150 & DL210 beroende på belysningskrav och applikation.

DL150 är en lättmonterad downlight med god avbländning för inomhus och utomhusmontage. Vit täckring är standard, svart täckring finns att beställa som tillbehör. Armaturen har ställbart ljusflöde i tre lägen samt ställbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K. DL har en bred täckring vilket gör den till den perfekta ersättaren för gamla downlights med kompaktlysrör.

DL är modulärt uppbyggd vilket gör armaturen enkel att underhålla och återvinna. Samtliga komponenter kan demonteras och ersättas. Stomme och täckring av återvunnen aluminium, avskärmning av återvunnen polykarbonat. Armaturen är IP44 underifrån/ IP20 ovanifrån. Monteras infälld i undertak med taktjocklek 5-50 mm.

- Perfekt ersättare för gamla downlights passar håltagning 150 mm - 175 mm
- Ställbart ljusflöde och färgtemperatur
- Alltid dimbar, välj mellan DALI/SWD eller bakkantsdimring
- CLO vid DALI/Switch&Dim
- För inomhus alt. utomhusmontage

E74 776 48	DL150 Vit 3/4/5K DIM
E74 776 50	DL150 Vit 3/4/5K DALI/SWD
E74 776 49	DL210 Vit 3/4/5K DIM
E74 776 51	DL210 Vit 3/4/5K DALI/SWD

E74 776 58	DL150 Dekorning svart
E74 776 59	DL210 Dekorning svart
E79 100 40	Monteringsskiva Mst 6
E73 458 91	Nödljuskit Cardi 3h
E74 776 57	DL150/210 Ljusmotor
E74 776 60	DL150/210 DIM Drivdon
E74 776 61	DL150/210 DALI Drivdon