

Tryggve Bas 300 Lux

Lämpligt c/c mått anges i kolumnen

		Lumen- flöde	UGR Tvärs 6m	UGR Längs 6m	Ungefärlig montagehöjd																		
					3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	14m	16m	18m	20m	22m	24m	26m	28m	30m	
E72 153 24	TRYGGVE BAS XXL BRED LO ÖK	5100	15/23	16/21		A 3,5m c/c																	
E72 153 25	TRYGGVE BAS XXL BRED MO ÖK	10390	14/25	21/24			A 5,7m c/c	B 6,8m c/c	B 7,9m c/c														
E72 153 26	TRYGGVE BAS XXL MEDIUM MO ÖK	10230	15/22	20/22			B 5,7m c/c	A 4,6m c/c		B 5,6m c/c	B 6,3m c/c	B 7m c/c	B 10m c/c										
E72 157 68	TRYGGVE BAS XXL MEDIUM HO ÖK	12800	16/22	21/23					A 5,4m c/c	A 5,7m c/c	A 6,4m c/c	A 7m c/c	A 9m c/c										

Ur ekonomisk och ljusteknisk aspekt välj Tryggve Teknik XHO från 10m montagehöjd

Tryggve Bas 500 Lux

Lämpligt c/c mått anges i kolumnen

		Lumen- flöde	UGR Tvärs 6m	UGR Längs 6m	Ungefärlig montagehöjd																		
					3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	14m	16m	18m	20m	22m	24m	26m	28m	30m	
E72 153 24	TRYGGVE BAS XXL BRED LO ÖK	5100	15/23	16/21	A 3,5m c/c																		
E72 153 25	TRYGGVE BAS XXL BRED MO ÖK	10390	14/25	21/24		A 4,5m c/c	A 5,6m c/c																
E72 153 26	TRYGGVE BAS XXL MEDIUM MO ÖK	10230	15/22	20/22			B 3,8m c/c	B 4,6mm c/c	B 5,3mm c/c														
E72 157 68	TRYGGVE BAS XXL MEDIUM HO ÖK	12800	16/22	21/23				A 4,6m c/c	A 5,4m c/c	A 5,6m c/c	A 6,4m c/c	A 7m c/c	A 9m c/c										

Ur ekonomisk och ljusteknisk aspekt välj Tryggve Teknik XHO från 9m montagehöjd

A – Första valet utifrån ekonomi och ljusteknik

B – Ett annat alternativ som också fungerar på angiven montagehöjd

Måttangivelse angiven ovan c/c anger rekommenderat avstånd mellan linorna i anläggningen, tvärs armaturerna.

Tryggve Teknik 300 Lux Lämpligt c/c mått anges i kolumnen

		Lumen- flöde	UGR Tvärs 6m	UGR Längs 6m	Ungefärlig montagehöjd																	
					3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	14m	16m	18m	20m	22m	24m	26m	28m	30m
E72 143 65 E72 143 66	TRYGGVE TEKNIK XL BRED MO ÖK TRYGGVE TEKN XL BRED MO DALI ÖK	9220	23/26	26/27		A 5m c/c	A 5m c/c	B 5,8m c/c														
E72 143 64	TRYGGVE TEKN XL MEDIUM MO DALI ÖK	9500	17/23	19/23			B 6m c/c	A 4,7m c/c	B 5,1m c/c	B 5,8m c/c	B 6,5m c/c	B 7,3m c/c	B 7,3m c/c									
E72 143 67 E72 143 68	TRYGGVE TEKNIK XL BRED LO ÖK TRYGGVE TEKNIK XL BRED LO DALI ÖK	5250	22/24	24/25	A 3,5m c/c																	
E72 143 69 E72 143 70	TRYGGVE TEKN XXL MEDIUM HO ÖK TRYGGVE TEKN XXL MED HO DALI Ö	12550	16/23	18/23										B 10m c/c	B 10m c/c	B 10m c/c	B 10m c/c	B 10m c/c	B 10m c/c	B 10m c/c	B 10m c/c	B 10m c/c
E72 143 75 E72 143 76	TRYGGVE TEKN XXL BRED MO ÖK TRYGGVE TEKN XXL BRE MO DALI Ö	9500	22/24	25/26		B 4m c/c																
E72 156 09 E72 156 10	TRYGGVE TEKNIK XXL MEDIUM XHO ÖK TRYGGVE TEKNIK XXL MEDIUM XHO DALI ÖK	17140	17/24	20/25					A 6m c/c	A 6,8m c/c	A 7,7m c/c	A 8,5m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c

Tryggve Teknik 500 Lux Lämpligt c/c mått anges i kolumnen

		Lumen- flöde	UGR Tvärs 6m	UGR Längs 6m	Ungefärlig montagehöjd																	
					3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	14m	16m	18m	20m	22m	24m	26m	28m	30m
E72 143 65 E72 143 66	TRYGGVE TEKNIK XL BRED MO ÖK TRYGGVE TEKN XL BRED MO DALI ÖK	9220	23/26	26/27		A 4m c/c																
E72 143 64	TRYGGVE TEKN XL MEDIUM MO DALI ÖK	9500	17/23	19/23			A 4m c/c	A 4,8m c/c	B 5,1m c/c	B 5,8m c/c	B 6,5m c/c	B 7,3m c/c	B 9,3m c/c									
E72 143 67 E72 143 68	TRYGGVE TEKNIK XL BRED LO ÖK TRYGGVE TEKNIK XL BRED LO DALI ÖK	5250	22/24	24/25	A 3m c/c																	
E72 143 69 E72 143 70	TRYGGVE TEKN XXL MEDIUM HO ÖK TRYGGVE TEKN XXL MED HO DALI Ö	12550	16/23	18/23			B 4m c/c	B 4,85m c/c						B 10m c/c	B 10m c/c	B 10m c/c						
E72 143 75 E72 143 76	TRYGGVE TEKN XXL BRED MO ÖK TRYGGVE TEKN XXL BRE MO DALI Ö	9500	22/24	25/26		B 4m c/c																
E72 156 09 E72 156 10	TRYGGVE TEKNIK XXL MEDIUM XHO ÖK TRYGGVE TEKNIK XXL MEDIUM XHO DALI ÖK	17140	17/24	20/25					A 6m c/c	A 6,8m c/c	A 7,7m c/c	A 8,5m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c	A 10m c/c

A – Första valet utifrån ekonomi och ljus teknik

B – Ett annat alternativ som också fungerar på angiven montagehöjd

Måttangivelse ovan c/c anger rekommenderat avstånd mellan linorna i anläggningen, tvärs armaturerna.